



## Utilisation du champ AUTOTEXT pour recopier un texte à plusieurs endroits

Plusieurs mots ou phrases souvent utilisés peuvent être définis dans une bibliothèque et être rappelés grâce au champ AUTOTEXT.

Ce modèle contient deux insertions automatiques correspondant à deux variables que nous avons nommées Nom et Adresse.

Pour éviter de ressaisir ces données dont nous pouvons avoir besoin à différents endroits du document, on a inséré le champ AUTOTEXT. Ce champ récupère les mots ou phrases stockées pour leur réutilisation.

Vous pouvez taper Alt + F9 pour visualiser les champs qui sont ici encadrés

Cet exemple est fourni par la  domiciliée .

La  vous propose de voir les détails de mise en place de ce champ [en cliquant ICI](#).

À chaque fois que vous souhaitez utiliser le nom faqword.com, et l'adresse 75000 PARIS, il vous suffira d'insérer un champ Autotext avec le nom « nom » ou le nom « adresse ».

Rappel : Un champ peut être entré à la main via les touches Ctrl+F9 ou via le bouton **QuickPart** => **Champ** situé sous l'onglet **Insertion**, groupe **Texte**.

Si vous souhaitez remplacer faqword.com et 75000 PARIS par autre chose, il vous faut redéfinir les deux insertions automatiques Nom et Adresse, puis mettre à jour les champs (Ctrl+A pour tout sélectionner, puis F9).

*Notez qu'il existe des solutions plus simples comme les propriétés de document. Cette solution a pour avantage de pouvoir porter sur des paragraphes entiers, même longs puisqu'il s'agit d'insertions automatiques, et en entreprise, il suffirait de distribuer le fichier `building blocks.dot` pour que les utilisateurs puissent faire eux même la modification de paragraphes types par exemple dans des documents existants.*